



## 21519-281 Tuta da lavoro con tasche porta-ginocchiere

tessuto ignifugo - stretch zones

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE



|     |   |   |    |     |     |     |
|-----|---|---|----|-----|-----|-----|
| S   | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| 5XL |   |   |    |     |     |     |

### Composizione del tessuto esterno

44% modacrilico/30% cotone/20% poliammide/5% aramide/1% fibre di carbonio

260 g/m<sup>2</sup>



- Alta protezione con proprietà antistatiche, antiacido e ritardanti di fiamma.
- Protezione contro archi elettrici.
- La combinazione di tessuto compatto e di tessuto elastico offre una libertà di movimento aumentata.
- Rinforzi in CORDURA® sulla parte anteriore della gamba - l'elasticità del materiale CORDURA® garantisce libertà di movimento.
- Il sistema Click Pocket consente di aggiungere facilmente tasche esterne.
- La lunghezza della gamba può essere facilmente aumentata di 3 cm.
- Tollera i lavaggi industriali.

### Tecnico

Antistatico, resistente agli acidi e ignifugo. Protezione contro archi elettrici. Tessuto stretch in parti del prodotto. Predisposizione per tasche esterne con Click Pocket System. Chiusura con cerniera e doppia pattina anti-pioggia. Tasca sul petto con cerniera. Gambe e cavallo con cucitura doppia. Gamba con design ergonomico. Tasche anteriori. Tasche posteriori con rinforzi e pattine. Tasca porta-metro con pattina rinforzata. Tasca laterale con tasca porta-cellulare e pattina con bottone automatico a scomparsa e porta-badge identificativo integrato. Porta-badge identificativo staccabile. Tasche ginocchiera regolabili in CORDURA®. Semplice regolazione individuale dell'altezza delle ginocchiera. Elastico sulla schiena. Ogni lunghezza standard della gamba può essere aumentata di 3 cm scucendo le cuciture interne rosse. Con effetti stampati.



Ripstop. L'impregnazione è necessaria dopo ogni lavaggio per mantenere la protezione EN 13034.

### Categoria lavaggio industriale B1



### Certificazioni



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testato secondo EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 61482-1-2 APC 1 (torso, front and sleeves APC2)
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 10 cal/cm<sup>2</sup>, ATPV 11 cal/cm<sup>2</sup>, stretch seat area and back ELIM 7,7 cal/cm<sup>2</sup>, ATPV 9,5 cal/cm<sup>2</sup>)
- ProWash®

### Logo

A causa delle caratteristiche specifiche della qualità del tessuto, la stampa del logo è possibile solo utilizzando specifici tipi di transfer. Poiché si tratta di un prodotto di sicurezza, consigliamo vivamente che sia MASCOT ad applicare il logo per ridurre il rischio di errori. Per favore contattate l'assistenza clienti per ulteriori informazioni.

### Posizione del logo:

- Logo abbigliamento da lavoro. Posizione speciale. Contattare per accordi

Utente

