



Scheda dati prodotto

Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

Trapano avvitatore a batteria

GSR 18V-60 FC



Trapano-avvitatore Bosch con sistema FlexiClick, per impiego universale nella categoria da 18 V

Dati principali

Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/ max.)	31/60/- Nm
Numero di giri a vuoto (1 ^a velocità/2 ^a velocità)	0 – 600 / 0 – 1.900 giri/min
Ø viti, max.	10 mm

Codice di ordinazione 0 601 9G7 100

[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)

Dati tecnici

Dati tecnici

Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/ max.)	31/60/- Nm
Numero di giri a vuoto (1 ^a velocità/2 ^a velocità)	0 – 600 / 0 – 1.900 giri/min
Tipo di batteria	Al litio
Campo di serraggio mandrino, min./max.	1,5 / 13 mm
Tensione della batteria	18 V
Peso escl. batteria	0,9 kg
Posizioni della coppia di serraggio	20+1
Dimensioni dell'utensile (altezza)	246 mm
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	360 x 442 x 119 mm
Capacità della batteria	5 Ah
Tempo di ricarica (80%/100%), circa	30/45 min [5,0 Ah]
Peso incl. batteria	1,6 kg

'Valori totali delle oscillazioni (Avvitare)'

Valore di emissione oscillazioni ah	0 m/s ²
Incertezza della misura K	1,5 m/s ²

Diametro del foro

Ø foro legno, max.	38 mm
Ø foro acciaio, max.	13 mm

Diametro vite

Ø viti, max.	10 mm
--------------	-------

Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

Avvitare

Valore di emissione oscillazioni ah	0 m/s ²
Incertezza della misura K	1,5 m/s ²



Scheda dati prodotto

Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

Vantaggi:

- Sistema FlexiClick Bosch, con numerosi accessori intercambiabili, per la massima versatilità in ogni situazione
- Accessori FlexiClick Bosch, molto facili da usare e fissabili in 16 posizioni (su 360°), senza necessità di rimuoverli dal trapano
- Esclusivo mandrino con attacco SDS-Plus, per trasformare l'utensile in un completo martello perforatore SDS e per un impiego versatile

