STUBAI

SCHEDA TECNICA

Thermelt Knot Filler 134
Thermelt Knot Filler 134 è un riempitivo a base di poliammide a indurimento rapido. Thermelt Knot Filler 134 è stato appositamente studiato per l'industria del legno e viene utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni in questo ambito, quali serramenti, pavimentazioni, mobili, ecc.

Thermelt Knot Filler presenta un'eccellente proprietà adesiva su tutti i tipi di legno e di superfici lignee (pino, faggio, quercia, ecc.). È un materiale per la riparazione del legno tenace e unico per la sua flessibilità e resistenza allo stesso tempo, perfettamente adeguato alle necessità del settore. Grazie alla sua elasticità, Knot Filler agisce sul legno, rendendolo più duttile anche dopo l'indurimento.

FORME COMMERCIALI DEL PRODOTTO

* Stick/rod estrusi con diametro di 12 mm *(anche 26 mm e 43 mm)*
* Pellet/granulato

CARATTERISTICHE FISICHE

* Colori	Disponibile in vari colori: Frassino, Pino, Rovere, Mogano, Noce, Nero, Pino chiaro, Ciliegio, Knot, Giallo, Grigio, Bianco sporco, Grigio-marrone, Argento ecc.
* Densità	~1 @23C°
* Intervallo di ammorbidimento	120-130C°
* Allungamento a 23ºC	100-200 %
* Resistenza alla trazione 23ºC	> 6 MPa
* Tempo di apertura	10-40 sec.

USO

* Temperatura di lavoro consigliata: 160-180°C.
* Applicare il riempitivo Knot Filler nel punto danneggiato mediante la pistola Knot Filler Gun.
* Raffreddare brevemente la porzione riparata mediante una piastra refrigerante.
* Una volta raffreddata la porzione riparata, rimuovere l'eccesso di riempitivo Knot Filler utilizzando un utensile da taglio o uno scalpello.
* Dopo la levigatura, la porzione riparata è pronta per il trattamento.

ATTENZIONE!
* Sigillare il sacchetto con cura dopo l'uso.

IMBALLO

* Sacchetti industriali in alluminio	9 stick da 30 cm (in totale 270 cm), Ø12 mm
* Sacchetti compatti in alluminio	8 sticks da 15 cm (in totale 120 cm), Ø12 mm
* 1 scatola di cartone di sacchetti industriali	25 sacchetti
* 1 scatola di cartone di sacchetti compatti	20 sacchetti
* 1 sacchetto di granulato	20 kg