

25035-231 Giacca antifreddo

traspirante - antivento e impermeabile - fodera CLIMASCOT®
 - bicolore
 MASCOT® ACCELERATE SAFE



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL	5XL					

Composizione del tessuto esterno

100% poliestere
 210 g/m²



- Traspirante, antivento e impermeabile con cuciture nastrate.
- Unico CLIMASCOT® isolamento assicura l'efficace caldo ed è leggero, morbido che prende quasi nessun spazio quando compresso.
- Massima protezione in condizioni estreme grazie alla doppia pattina antivento.
- Tasca sul petto con cerniera impermeabile.
- Tasche anteriori con cerniera impermeabile.
- Il risvolto della parte posteriore della giacca può essere ripiegato, per ottenere una lunghezza standard, oppure lasciato esteso per una lunghezza aumentata.

Tecnico

Tessuto fluorescente con strisce riflettenti verticali. Tessuto a metraggio altamente resistente, traspirante, antivento ed impermeabile. Imbottitura in CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Bicolore. Cuciture termonastrate. Cappuccio imbottito staccabile con coulisse regolabile. Chiusura con cerniera e doppia pattina antipioggia. Tasca interna, due con cerniera e una aperta mesh traspirante. Predisposti per montaggio badge. Tasca sul petto con cerniera impermeabile. Tasche anteriori con cerniera impermeabile. Collo alto. Bordo inferiore a coste nella parte interna anteriore della giacca. Il risvolto della parte posteriore della giacca può essere ripiegato, per ottenere una lunghezza standard, oppure lasciato esteso per una lunghezza aumentata. Polsino a costine (nascosto sotto pattina antipioggia). Chiusura a scatto sul polsino. Cerniera sulla parte inferiore della schiena per stampa logo/ricami. Con effetti stampati.



Ripstop. Pressione acqua > 10.000 mmH²O alla norma EN ISO 811. Il prodotto è certificato secondo la norma EN ISO 20471 per mantenere le sue qualità con 50 lavaggi domestici. Restringimento max. 2%.

Categoria lavaggio industriale B3

CLIMASCOT®
 Lightweight Insulation

Certificazioni



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - classe 1
- EN 342 3/WP (2.12 clo)
- EN 343 4-1-X
- Hi-Vis gruppo B
- ProWash®

Logo

Si consiglia un transfer che possa essere scaldato al massimo a 145 gradi a causa dell'impronta sul prodotto. Ricordarsi di controllare le istruzioni di lavaggio del transfer scelto prima di lavare il prodotto.

Il prodotto è certificato con la max area di 0,3100m² per l'applicazione del logo. I logo applicati rispettivamente davanti e dietro possono arrivare al max al 50% della totale area disponibile, per mantenere la certificazione EN ISO 20471. Nota: L'area indicata fornisce esclusivamente un'indicazione dello spazio disponibile per l'inserimento del logo. Per mantenere la classe di visibilità del prodotto secondo la norma EN ISO 20471, bisogna rispettare le istruzioni relative alle dimensioni del logo.

Posizione del logo:

- Logo abbigliamento da lavoro stretch. Torace/lato sinistro.

Utente



Max 8x6 cm/3,1x2,3 inch

- Logo abbigliamento da lavoro. Sopra tasca pettorale sinistra. Max 8x3 cm/3,1x1,1 inch
- Logo abbigliamento da lavoro. Torace/lato destro. Max 10x5 cm/3,9x1,9 inch
- Logo abbigliamento da lavoro stretch. Schiena/parte centrale. Max 25x18 cm/9,8x7 inch
- Logo abbigliamento da lavoro stretch. Orizzontale su braccio destro. Max 10x5 cm/3,9x1,9 inch
- Logo abbigliamento da lavoro stretch. Orizzontale su braccio sinistro. Max 10x5 cm/3,9x1,9 inch
- Logo abbigliamento da lavoro. Posizione speciale. Contattare per accordi