ARTICOLO 658203

Ruote in poliuretano "TR", nucleo in alluminio, supporto fisso NL-M

Diametro 125mm, Larghezza 35mm

Descrizione Ruota
Rivestimento in poliuretano colato "TR"; durezza 92+/-3 Shore A.
Nucleo in alluminio pressofuso.

Organo di Rotolamento
Il mozzo è ottenuto tramite stampaggio ed è sede per cuscinetti a sfera.

Supporto
Supporto costituito da forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente.







Diametro (D)	125 mm
Larghezza (F)	35 mm
Altezza Totale (H)	156 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	100x85
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	80x60
Diametro Fori Piastra	9 mm
Portata a 4km/h	220 daN
Mozzo con cuscinetti a sfere	

Movimentazione meccanizzata	● ● ○ ○ ○
Movimentazione manuale facile	● ● ● ● ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Superamento ostacoli	● ● ● ○ ○
Resistenza aggressivi chimici	● ● ● ○ ○
Protezione dei pavimenti	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. – Società Unipersonale – Via Quattro Passi, 15 – 41043 Formigine (MO) – Italy

Italia (++39) 059 410306 – Export (++39) 059 410302 – Fax (++39) 059 572859 – e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 – Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. – R.E.A. MO nr. 65528 – Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com