



Mitte
Zusatzschloss

Frästiefe = angegebene Tiefe + min. 1 mm

Fräser \varnothing 16 mm
Anlaufring \varnothing 27 mm

wie gezeichnet DIN links
spiegelbildlich DIN rechts

Artikel- Nr. auf der Rückseite geprägt

Tolerierung nach ISO 8015

Pos. 3 in Pos. 2 einlegen
Pos. 2 und Pos. 1 mit Pos. 4 verschrauben

| Pos | Benennung | Stck | PDM-Nr. | Bemerk |
|-----|-----------------------------|------|-------------|--------|
| 4 | Senkschraube DIN 7991-M4x12 | 3 | 9.999.03359 | |
| 3 | Rd_Exceter | 2 | 9.714.00090 | |
| 2 | Schliesskasten komplett | 1 | 7.880.00052 | |
| 1 | Winkel- Schliessblech | 1 | 9.858.00080 | |

| | | | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|----------|------------|
| Anzahl der Änderungen | Art der Änderung | Parametrisch nach UG übernommen | ANT | Gezeichnet | Geprüft | Datum |
| 1 | | | Y1231A | M. M. -Bachem | P. Thode | 05.08.2014 |
| Volumen/mm ³ | Gewicht/g | Werkstoff-Nr. | Artikelnummer | Werkzeug-Nr. | | |
| 26374 | 134,011 | | 3617-580-10 | | | |
| Maßstab | | Toleranz | Benennung | | | |
| 1 : 1 | | ISO 2768 mK | Winkel- Schliessblech | | | |
| Zusatzangaben | | PDM - Nr. | | Teildokument | Index | Status |
| | | 7.858.00086 | | 000 | 03 | 20 |
| Gez. Mueller | | Ersatz für : | | Prüfvorschrift | | Format |
| Dat. 13.03.2009 | | Ersetzt durch : | | | | A3 |
| Gepr. | | | | | | |
| Dat. | | | | | | |

KFV