

VN 2828/100

per porte a filo con battuta per edifici pubblici con telaio in legno massiccio



Proprietà prodotto

- per porte a filo con battuta per edifici pubblici
- per telai in legno massiccio
- spina anti torsione interna
- cuscinetti di rotazione radenti ed esenti da manutenzione

Dati tecnici

Caratteristica	Valore
Portata	80,0 kg
Lunghezza corpo cerniera	95,0 mm
Diametro corpo cerniera	20,0 mm
Diametro perno	10,0 mm
Diametro fresa	24,0 mm
Diametro anello guida	30,0 mm
Spessore materiale	3,5 mm
Viti	5,0 x 50,0 mm

Suggerimento

La portata di cui sopra si riferisce all'uso di 2 cerniere

Certificazioni



CE-Certificazione



IFT-Certificazione

Classificazione

4	7	5	1 ¹	1	— ²	1	12
---	---	---	----------------	---	----------------	---	----

¹ Il test su porte funzionali va sempre effettuato sulla porta completa.

² dipende della finitura

VARIANT VN - VN 2828/100

per porta (1 x 2 m), informazioni dettagliate sono contenute al capitolo [Informazioni tecniche](#).

Disponibile anche con perno di sicurezza (MSTS).

Per una installazione più profonda sono utilizzabili in alternativa viti da 4,5 x 50,0 mm.

Accessori di montaggio

Dima di fresatura
universale
Sagoma di fresatura 5
250566 5

Aree di utilizzo



taglia fuoco



taglia fumo

Articolo

Finiture	nickel satinato F2 (SW 018)
VPE	scatola da 10
DIN	DIN destra e sinistra
ART-NR.	5 030501 0 01806
EAN	4015471024789
Finiture	acciaio inossidabile spazzolato opaco (SW 040)
VPE	scatola da 10
DIN	DIN destra e sinistra
ART-NR.	5 030501 0 04006
EAN	4015471004422

