


F1680-704 Scarpe antinfortunistiche

S3S - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR CUSTOMIZED



0836	0837	0838	0839	0840	1039	1040
1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047
1048						

Composizione del tessuto esterno

Poliammide

Taglia 42: 511 g

E Ammortizzante	A Antistatico	PS Protezione anti-perforazione in materiale tessile 18-3mm	WPA Idrorepellente e traspirante	SR Antiscivolo	FO Suola resistente a olio/benzina
---------------------------	-------------------------	---	--	--------------------------	--

- Tomaia idrorepellente e durevole in microfibra a trama fitta.
- BOA® Fit System sul lato della scarpa per una regolazione facile e veloce.
- La tecnologia Carbon Plate integrata nella suola intermedia consente di aumentare il rendimento energetico rispetto a quello di una scarpa antinfortunistica tradizionale.
- Suola esterna con struttura 3D per un'aderenza ottimale.
- Il supporto extra intorno al tallone garantisce una calzatura ottimale e un ottimo livello di comfort.
- Disponibile anche nelle taglie da donna.

Tecnico

La parte anteriore della scarpa si piega in modo flessibile con il piede. Materiale esterno in tessuto durevole. Si allaccia e slaccia mediante BOA® Fit System composto da rotella, lacci e guide. Tallone rivestito internamente in memory foam. Rinforzo dita in composito. MASCOLAYER® lamina antiperforazione in tessuto. Soletta interna shock-absorbing, morbido e flessibile. Solette staccabili. Intersuola in eTPU e EVA. Piastra in carbonio integrata nell'intersuola per un maggiore rendimento energetico. Rinforzo del tallone in TPU. Rinforzo dita in TPU. Suola antiusura in gomma con motivo stampato in 3D. La suola è resistente all'olio e alla benzina. Proprietà antistatiche testate secondo normativa ESD, EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016.

Utente



Certificazioni



- Classe di sicurezza S3S
- Antiscivolo (SR)
- Suola resistente a olio/benzina (FO)
- Eliminazione dell'elettricità statica (ESD) EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016
- EN ISO 20345: 2022