

F0122-771 Scarpe antinfortunistiche

S3S - BOA® Fit System - Dyneema®
MASCOT® FOOTWEAR FLEX



09880

1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045
1046	1047	1048				

Composizione del tessuto esterno

Tessile/suede

Taglia 42: 599 g

E Ammortizzante	A Antistatico	PS Protezione anti-perforazione in materiale tessile 10-3mm	WPA Idrorepellente e traspirante	SR Antiscivolo	FO Suola resistente a olio/benzina
LG Grip per scale					

- Tomaia in CORDURA®/Kevlar®/Dyneema® idrorepellente ed estremamente resistente.
- La punta in materiale composito con rinforzo "Pronose" in PU offre la protezione necessaria e rende la calzatura estremamente resistente.
- Il sistema antiscivolo sotto la suola garantisce una presa ottimale sui gradini della scala e impedisce lo slittamento.
- Suola in PU durevole e antiscivolo, resistente al calore fino a 140 °C.
- Ottima calzata con BOA® Fit System.

Tecnico

La parte anteriore della scarpa si piega in modo flessibile con il piede. Materiale esterno in CORDURA®/Kevlar®/Dyneema® durevole. Si allaccia e slaccia mediante BOA® Fit System composto da rotella, lacci e guide. Rinforzo dita in composito. Rinforzo dita con PU. Lamina antiperforazione in tessuto speciale. Gamba inferiore con effetto stabilizzante multi-funzione con cuscinetti ammortizzatori integrati. Due-solette shock-asorbing, morbido e flessibile di PU/PU. Suola non marking. Adatto per lavori svolti in ginocchio. Grip per le scale. 5.0 mm profondità profilo. Soletta con supporto ottimale che può contrastare la tendenza al piede piatto. Le solette ammortizzanti sono removibili, durature ed ergonomiche. Fodera in tessuto traspirante. La suola è resistente all'olio e alla benzina. Proprietà antistatiche testate secondo normativa ESD, EN IEC 61340-4-3: 2002.



Certificazioni



- Classe di sicurezza S3S
- Antiscivolo (SR)
- Suola resistente a olio/benzina (FO)
- Grip per scale (LG)
- Eliminazione dell'elettricità statica (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

Utente

