



F0110-937 Scarpe antinfortunistiche

S3 - lacci

MASCOT® FOOTWEAR FIT

09

0835	0836	0837	0838	0839	0840	0841
1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145
1146	1147	1148				

Cuoio

Taglia 42: 602 g



- Questa calzatura non presenta alcuna parte metallica, fattore che la rende particolarmente indicata per esempio negli aeroporti.
- Il puntale rinforzato è in composito e quindi senza alcuna parte metallica. Il composito non conduce né il freddo né il calore, e assicura pertanto un comfort particolare, sia in ambienti caldi sia freddi.
- La flessibile lamina antiperforazione in speciale tessuto aumenta il comfort e protegge dal freddo. Inoltre questa lamina è più ampia delle corrispondenti metalliche e protegge meglio da chiodi e oggetti appuntiti.
- L'effetto stabilizzante dato dal cambriglione multifunzionale, brevettato MASCOT, rende la calzatura adatta anche quando si lavora su superfici irregolari o su scale.
- La suola esterna in PU resistente all'usura non lascia segni. Suola con forti caratteristiche antiscivolo/SRC.
- Soletta ammortizzante in EVA (Etil-Vinil-Acetano). Traspirante e con supporto dell'arco plantare in TPU (Poliuretano Termoplastico). Le calzature con questa soletta sono certificate ESD.

Tecnico

Senza metallo. Idrorepellente. Chiusura a laccio. Rinforzo dita in composito. Lamina antiperforazione in tessuto speciale. Gamba inferiore con effetto stabilizzante multi-funzione con cuscini ammortizzatori integrati. Piccoli inserti antiabrasione sul puntale. Suola non marking. Due-solette di PU/PU. La suola è resistente al calore a contatto con materiali fino a una temperatura di 140°C. Profondità profilo 2.5 mm. Grip per le scale. Le solette ammortizzanti sono removibili, durature ed ergonomiche. Assorbe e toglie l'umidità. Fodera in tessuto traspirante. Protezione del tallone. La suola è resistente all'olio e alla benzina. Proprietà antistatiche testate secondo normativa ESD, EN IEC 61340-4-3: 2002 + EN IEC 61340-5-1:

Certificazioni



2008.

Utente

