

F0137-902 Scarpe antinfortunistiche

S3S - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY



09

1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045
1046	1047	1048				

Composizione del tessuto esterno

Pelle pieno fiore

Taglia 42: 619 g

E Ammortizzante	A Antistatico	PS Protezione anti-perforazione in materiale tessile 18-3mm	WPA Idrorepellente e traspirante	SR Antiscivolo	FO Suola resistente a olio/benzina
SC Puntale rinforzato resistente all'usura					

- Scarpa antinfortunistica resistente e idrorepellente in pelle morbida e flessibile.
- Suola in PU durevole e antiscivolo, resistente al calore fino a 140 °C.
- Gli inserti in ETPU nella suola assorbono efficacemente gli urti, proteggendo gambe e schiena a ogni passo.
- La punta in materiale composito con rinforzo "Pronose" in PU offre la protezione necessaria e rende la calzatura estremamente resistente.
- Ottima calzata con BOA® Fit System.

Tecnico

La parte anteriore della scarpa si piega in modo flessibile con il piede. Si allaccia e slaccia mediante BOA® Fit System composto da rotella, lacci e guide. Rinforzo dita in composito. Rinforzo dita con PU. MASCOLAYER® lamina antiperforazione in tessuto. Inserti di materiale leggero ammortizzante nell'intersuola. Due-solette shock-asorbing, morbido e flessibile di PU/PU. La suola non marking resistente all'usura non lascia segni. Gambale in pelle pieno fiore traspirante ad alta qualità. La suola è resistente al calore a contatto con materiali fino a una temperatura di 140°C. Grip per le scale. 5.0 mm profondità profilo. Solette estraibili con supporto ottimale che può contrastare la tendenza al piede piatto. La suola è resistente all'olio e alla benzina. Proprietà antistatiche testate secondo normativa ESD, EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016.



Certificazioni



- Classe di sicurezza S3S
- Antiscivolo (SR)
- Suola resistente a olio/benzina (FO)
- Puntale rinforzato resistente all'usura (SC)
- Eliminazione dell'elettricità statica (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

Utente

