E650






Utensile combinato punta-maschio HSS con elica a 30°, metrico, standard ISO

Combinazione di una punta e un maschio per produrre una filettatura in una passata. Ciò riduce notevolmente il tempo necessario per produrre la filettatura in loco con l'uso di un utensile elettrico portatile. Non è necessario un giramaschi o un cambio utensile. La vaporizzazione sulla superficie agisce per trattenere il lubrificante e fornire un taglio più facile.





Idoneità del gruppo materiale da lavorare e valori iniziali per la velocità di taglio (m/min).

P1.1	P1.2	P1.3	P2.1	P2.2 F	P3.2	N1.2	N1.3	N3.1	N3.2	N4.1	
1 8	2 0	2 2	2 0	∠ 18	■ 15 ■ 12	1 4	 2 9	2 0	∠ 15	∠ 25	
I prodotti di ques	ta serie sono di	isponibi l i anche i	n set. Si prega di c	onsu l tare L126.							
Codice prodo	otto	TDZ	TP	TD	OAL (mm)	THL (mm)	LDP	DCON MS	WSC	LSC	NOF
E650M3		3	0.50	2.500	56.0	10	6.00	3.15	2.50	5	2
E650M4		4	0.70	3.300	65.0	12	8.00	4.00	3.15	6	2
E650M5		5	0.80	4.200	69.0	15	10.00	5.00	4.00	7	2
E650M6		6	1.00	5.000	84.0	18	12.00	6.30	5.00	8	2
E650M8		8	1.25	6.800	96.0	21	16.00	8.00	6.30	9	2
E650M10		10	1.50	8.500	108.0	22	20.00	10.00	8.00	11	2
E650M12		12	1.75	10.200	113.0	29	24.00	9.00	7.10	10	2
E650M14		14	2.00	12.000	123.0	30	28.00	11.20	9.00	12	2
E650M16		16	2.00	14.000	134.0	32	32.00	12.50	10.00	13	2