

La linea Fortrex è dotata di una **struttura semi-rigida** nella parte posteriore che offre **massima STABILITA' al retro piede** e **resistenza agli urti** nella zona del tallone.

T-ROBUST TOP B1613

(20345-2022) S7S HRO CI HI LG FO SR
(20345-2011) S3 WR HRO CI HI SRC

Taglie: **36 - 48**

Calzata  



Linea FORTREX

Sistema di chiusura **BOA®**
Microregolabilità, facile da aprire e chiudere, fit costante

La **tomaia** è realizzata in un unico pezzo, senza cuciture, con **pellami ingrassati, idrorepellenti**, morbidi ma robusti con membrana **H₂stop**



Elemento resistente alla PERFORAZIONE e al TAGLIO

Per la massima protezione delle parti laterali del piede.



Ampio spunterbo per la protezione dai graffi della punta della calzatura

SlimCap

Puntale non metallico sottile:

- Spessori ridotti in punta 6.5 mm **35 % in meno** rispetto allo standard di mercato.
- Dotato di fascetta protettiva perfettamente sagomata al puntale, per prevenire pressione e dolori sulle dita

"V" ZONE

Area flessibile per assecondare i piegamenti.

INTERSUOLA IN POLIURETANO VISCOELASTICO

Ammortizza gli urti e **riduce le vibrazioni**

BATTISTRADA in Gomma HRO

Resistenza allo scivolamento, alle temperature estreme e Scolpitura particolarmente adatta agli ambienti **OUTDOOR**

New: Ladder Grip

Per offrire maggiore presa sui pioli delle scale.



Fodera in **tessuto tecnico traspirante** che associa all'isolamento termico le caratteristiche di calore e morbidezza




Dry'n Air OMNIA

Plantare anatomico Dry'n Air estraibile e profumato, con ricircolo d'aria. Dotato di un sistema di canali e fori, favorisce la circolazione d'aria tra piede e suola. **RISULTATO:** Massima traspirabilità e piede asciutto

Sistema FORTREX

Robustezza, stabilità e protezione totale.

Il sistema Fortrex fornisce un **"effetto scudo"** nella parte posteriore della scarpa, che **assorbe gli urti** e dona **supporto e avvolgenza** nella **zona del tallone e della caviglia**. Inoltre, la parte rigida ultrasensibile crea una barriera a forma di W **contro il rischio di perforazione dal basso e laterale**, anche con **chiodi di 3 mm** di diametro (**nuovo requisito della norma EN ISO 20345**). A questo si aggiunge l'effetto **cushioning**, per garantire assorbimento di energia e comfort.



***SmellStop:** Trattamento effettuato con il biocida *Zinc pyrithione (CAS-No. 13463-41-7)* del Tipo di Prodotto PT 09 che contrasta il deposito di microorganismi sulla superficie dei materiali.

I DATI CONTENUTI IN QUESTO DOCUMENTO SONO DI PROPRIETÀ BASE PROTECTION. È VIETATA OGNI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA AUTORIZZAZIONE.