



## 19248-510 Bermuda

Vestibilità femminile DIAMOND - ULTIMATE STRETCH - idrorepellente - tollera i lavaggi industriali  
MASCOT® ACCELERATE SAFE



|     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| C34 | C36 | C38 | C40 | C42 | C44 | C46 |
| C48 | C50 | C52 | C54 | C56 |     |     |

### Composizione del tessuto esterno

83% poliestere riciclato/17% elastolefin  
205 g/m<sup>2</sup>



- Diamond Fit è progettato specialmente per le donne che hanno una differenza di taglie tra le misure della vita e dell'anca di oltre 20 centimetri.
- Il materiale è flessibile in tutte le direzioni offrendo un'unica libertà di movimento con nulla che ti stringe o disturba.
- Il materiale elastico multifunzionale idrorepellente combina basso peso con alta durevolezza.
- Il prodotto tollera il lavaggio industriale.
- Tasca porta-metro con rinforzi in Kevlar® - particolarmente resistente a oggetti taglienti e acuminati.

### Tecnico

Vestibilità femminile DIAMOND. Fluorescente e con nastri riflettenti. Il poliestere è realizzato con risorse riciclate. Ha proprietà idrorepellenti. Peso ridotto. Tessuto Ultimate stretch dal peso altamente ridotto e ad elevata resistenza all'usura. Gambe e cavallo con cucitura doppia. Chiusura a bottone a scomparsa. Chiusura con cerniera. Passanti della cintura. Tasche anteriori. Predisposti per tasche esterne 19450-126, da agganciare con bottoni. Tasche posteriori con rinforzi. Passante per martello nascosto su lato destro. Tasca porta-metro con rinforzi in Kevlar®. Tasche laterali con pattina sul davanti della gamba. Tasca laterale con tasca per telefono foderata, chiusura nascosta con bottone automatico e porta-badge identificativo integrato. Porta-badge identificativo staccabile. Senza effetti stampati.

### Utente



ULTIMATE STRETCH. Restringimento max. 2%. Il prodotto garantisce le proprie qualità cromatiche per 50 lavaggi o ≥ 25 lavaggi industriali.

### Categoria lavaggio industriale B1

### Certificazioni



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - classe 1 (C34-C38)
- EN ISO 20471 - classe 2 (C40-C56)
- Hi-Vis gruppo X
- ProWash®

### Logo

Dato che il prodotto è fatto in tessuto stretch, è necessario utilizzare dei transfer elastici per la stampa del logo. Si consiglia un transfer che possa essere scaldato al massimo a 145 gradi a causa dell'impronta sul prodotto. Ricordarsi di controllare le istruzioni di lavaggio del transfer scelto prima di lavare il prodotto.

Il prodotto è certificato con la max area di (C34-C38) 0,3300 m<sup>2</sup>, (C40-C56) 0,0400m<sup>2</sup> per l'applicazione del logo. I logo applicati rispettivamente davanti e dietro possono arrivare al max al 50% della totale area disponibile, per mantenere la certificazione EN ISO 20471. Nota: L'area indicata fornisce esclusivamente un'indicazione dello spazio disponibile per l'inserimento del logo. Per mantenere la classe di visibilità del prodotto secondo la norma EN ISO 20471, bisogna rispettare le istruzioni relative alle dimensioni del logo.

### Posizione del logo:

- Logo abbigliamento da lavoro stretch. Sobra pattina tasca anteriore sinistra. Max 11x6 cm/4.3x2.3 inch
- Logo abbigliamento da lavoro stretch. Sobra pattina tasca

anteriore destra. Max 11x6 cm/4.3x2.3 inch

- Logo abbigliamento da lavoro stretch. Tasca posteriore sinistra. Max 11X4 cm/4.3x1.5 inch
- Logo abbigliamento da lavoro stretch. Tasca posteriore destra. Max 11X4 cm/4.3x1.5 inch
- Logo abbigliamento da lavoro. Posizione speciale. Contattare per accordi