

ACQUARAGIA

DILUENTE

SERIE 520

DESCRIZIONE

A base di sostanze complesse derivate dal petrolio e acetato di 1-metil-2-metossietile.

Per la diluizione di smalti ed antiruggini sintetiche, oleosintetiche, vernici flatting e pitture ad olio in genere.

Conferisce facilità di applicazione ed elevata dilatazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

-Massa volumica: 0,80 kg/l

-Aspetto: liquido incolore

-Punto di infiammabilità: 21-55 °C

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C

Temperatura minima di conservazione: +5 °C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Infiammabile.

Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

SAN MARCO GROUP garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza Tecnica 800853048.