

Avvitatore ad impulsi LXT®

DTW300RTJX

18V • 1/2" • 330 Nm • 0 – 3.200 g/
min

Avvitatore ad impulsi compatto ed efficiente, dotato di motore brushless con diverse regolazioni di potenza

Avvitatore ad impulsi potente e compatto, lunghezza di soli 144 mm con attacco da 1/2". Le dimensioni ridotte e il peso ridotto rendono questo attrezzo facile da usare, offrendo una coppia di serraggio massima di 330 Nm. Quattro regolazioni di velocità. Dotato di luce a LED. Fornito in valigetta Makpac con due batterie da 5,0 Ah e carica batterie



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
Protezione batteria	✓
Trapano con percussione con coppia di serraggio max	100 / 160 / 210 / 330 Nm
Velocità a vuoto	0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min ⁻¹
Impulsi al minuto	0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min ⁻¹
Attacco quadro	1/2 "
Capacità di serraggio bullone standard	M10 - M20
Livello potenza sonora	108 dB(A)
Livello pressione sonora	97 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi), bullone di fissaggio	12,5 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Peso con batteria (EPTA)	1,5 - 1,8 kg

Codice EAN 0088381898065

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Estremamente compatto grazie al motore brushless
- Basso consumo energetico grazie al motore brushless
- Il design stretto dell'impugnatura garantisce un'eccellente maneggevolezza
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso



PRODOTTI CORRELATI

■ ACCESSORI OPTIONAL

134874-8

Prolunga attacco quadro 1/2",



134877-2

Attacco snodabile 84mm



837670-0

Preformato per MAKPAC tipo 2



D-41517

Kit bussole 1/2"

