

## F1107-902 Stivali antinfortunistici

S7S - lacci

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY



09

|      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1146 |
| 1147 | 1148 | 1149 | 1150 |      |      |      |

### Composizione del tessuto esterno

Pelle pieno fiore

Taglia 42: 858 g

|                                                  |                                      |                                                                         |                                                      |                                              |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>E</b><br>Ammortizzante                        | <b>A</b><br>Antistatico              | <b>PS</b><br>Protezione anti-perforazione in materiale tessile (9-12mm) | <b>WR</b><br>Impermeabile                            | <b>FO</b><br>Suola resistente a olio/benzina | <b>SR</b><br>Antiscivolo |
| <b>HRO</b><br>Suola esterna resistente al calore | <b>HI</b><br>Calzatura termoisolante | <b>CI</b><br>Calzatura con isolamento dal freddo                        | <b>SC</b><br>Puntale rinforzato resistente all'usura | <b>LG</b><br>Grip per scale                  |                          |



MASCOLAYER® MASCOTEX® <sup>3M</sup> Thinsulate INSULATION

### Certificazioni

|            |                                                                                     |                                                                                      |            |           |           |           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>S7S</b> | <b>FO</b>                                                                           | <b>SR</b>                                                                            | <b>HRO</b> | <b>HI</b> | <b>CI</b> | <b>SC</b> |
| <b>LG</b>  |  |  |            |           |           |           |

- Classe di sicurezza S7S
- Suola resistente a olio/benzina (FO)
- Antiscivolo (SR)
- Suola esterna resistente al calore (HRO)
- Calzatura termoisolante (HI)
- Calzatura con isolamento dal freddo (CI)
- Puntale rinforzato resistente all'usura (SC)
- Grip per scale (LG)
- Eliminazione dell'elettricità statica (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

### Tecnico

Chiusura a laccio. Cerniera idrorepellente all'interno. Rinforzo dita a laccio. Intersuola in PU. Suola in gomma con inserti in gomma antiscivolo. Solette staccabili, antistatiche e duraturi. Assorbe e toglie l'umidità. Pronose di TPU plasmato. La suola è resistente all'olio e alla benzina. La suola è resistente al calore a contatto con materiali fino a una temperatura di 300°C calore da contatto. Grip per le scale. Soletta ammortizzante. Isolamento Thinsulate. Membrana impermeabile con MASCOTEX®. Rivestimento esterno idrorepellente e traspirante. Adatto per lavori svolti in ginocchio. Protezione del tallone. Proprietà antistatiche testate secondo normativa ESD, EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016.

### Utente

