



25/08/99

DATI TECNICI OPERATORI LT 50 HiPro

Alimentazione	230 V - 50 Hz
Tolleranza	207 - 244V
Tempo di funzionamento continuo	4 minuti
Numero di fili per cavo	4
Sezione dei fili	0,75 mm ²
Unità di regolazione fine corsa	Automatica a pulsanti
Capacità della gabbia fine corsa	46 giri
Tolleranza max.	± 5°
Indice di protezione	IP 44
Diametro minimo della corona Ø	50 x 1,5 mm
Temperatura di funzionamento	Uso normale : -10°C + 40°C Uso eccezionale (per un tempo non superiore al 20% della durata media del motore e in modo non continuativo) : -25°C + 70°C
Livello di rumorosità	Massimo valore registrabile: in avvolgimento per 10 secondi.

	Nm	rpm		mm	mm	mm	mm	W	A	°C		kg	dBa	mm	µF
Tipo	Coppia	Velocità		L1 max.	L2 (±3 mm)	L3 max.	Tubo	Potenza assorbita	Intensità assorbita	Sonda termica	Freno tipo	Peso	Rumore	Statore	Condensatore
Hermes	4	32		505	490	513	440	90	0,45	140	piattello	1,72	51	35	3,3
	4	54		525	510	533	460	140	0,65	150	piattello	1,95	-	55	4,5
Start	6	17		505	490	513	440	90	0,45	140	piattello	1,72	47	35	3,3
Ariane	6	17		505	490	513	440	90	0,4	140	piattello	1,72	46	35	2,5
	6	32		525	510	533	460	120	0,5	140	piattello	1,85	52	40	3,5
Ceres	8	12		505	490	513	440	90	0,4	140	piattello	1,72	46	35	2
	8	17		505	490	513	440	90	0,45	140	piattello	1,72	47	35	3,3
Jet	10	12		505	490	513	440	90	0,45	140	piattello	1,72	45	35	3,3
	10	17		525	510	533	460	120	0,5	140	piattello	1,85	47	40	3,5
	10	32		555	540	563	490	160	0,75	150	piattello	2,15	54	70	5,5
Atlas	15	12		525	510	533	460	120	0,5	140	piattello	1,85	48	40	3,5
	15	17		525	510	533	460	140	0,65	150	piattello	1,95	50	55	4,5
	15	32		605	590	613	540	240	1,1	150	piattello	2,55	56	100	7
Meteor	20	12		525	510	533	460	140	0,65	150	piattello	1,95	48	55	4,5
	20	17		555	540	563	490	160	0,75	150	piattello	2,15	53	70	5,5
Gemini	25	17		555	540	563	490	170	0,8	150	piattello	2,2	56	80	6
Helios	30	12		555	540	563	490	160	0,75	150	piattello	2,15	55	70	5,5
	30	17		605	590	613	540	240	1,1	150	piattello	2,55	55	100	7
Apollo	35	12		555	540	563	490	170	0,8	150	piattello	2,2	56	80	6
	35	17		605	590	613	540	240	1,1	150	piattello	2,55	56	100	7
Mariner	40	12		605	590	613	540	240	1,1	150	piattello	2,55	55	100	7
	40	17		655	640	663	590	270	1,2	140	elettrofreno	2,8	57	105	9,5
Vectran	45	12		605	590	613	540	240	1,1	150	piattello	2,55	55	100	7
	50	12		605	590	613	540	240	1,1	150	piattello	2,55	55	100	7



25/08/99

DATI TECNICI OPERATORI LT 50 HiPro

Cablaggio	Neutro	Blu
	Pulsante bianco	Marrone
	Pulsante giallo	Nero
	Terra	Giallo / Verde

