

F1006-906 Scarpe antinfortunistiche

S3S - lacci

MASCOT® FOOTWEAR CLASSIC



09

0836	0837	0838	0839	0840	1040	1041
1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048
1049	1050	1051	1052			

Composizione del tessuto esterno

Microfibra

Taglia 42: 615 g

E Ammortizzante	A Antistatico	PS Protezione anti-perforazione in materiale tessile (9-3mm)	WPA Idrorepellente e traspirante	SR Antiscivolo	FO Suola resistente a olio/benzina
SC Puntale rinfor- zato resistente all'usura	LG Grip per scale				

- Tomaia idrorepellente e durevole in microfibra a trama fitta.
- La punta in materiale composito con rinforzo "Pronose" in PU offre la protezione necessaria e rende la calzatura estremamente resistente.
- Il sistema antiscivolo sotto la suola garantisce una presa ottimale sui gradini della scala e impedisce lo slittamento.
- Suola in PU durevole e antiscivolo, resistente al calore fino a 140 °C.

Tecnico

Senza metallo. Idrorepellente. Chiusura a laccio. Rinforzo dita con PU. Rinforzo dita in composito. MASCOLAYER® lamina antiperforazione in tessuto. Gamba inferiore con effetto stabilizzante multi-funzione con cuscini ammortizzatori integrati. Piccoli inserti antiabrasione sul puntale. Adatto per lavori svolti in ginocchio. Le suolette ammortizzanti sono removibili, durature ed ergonomiche. La suola è resistente al calore a contatto con materiali fino a una temperatura di 140°C. Profondità profilo 2.5 mm. Protezione del tallone. La suola è resistente all'olio e alla benzina. Suola non marking. Assorbe e toglie l'umidità. Grip per le scale. Proprietà antistatiche testate secondo normativa ESD, EN IEC 61340-4-3: 2002 + EN IEC 61340-5-1: 2008.

Utente



Certificazioni



- Classe di sicurezza S3S
- Antiscivolo (SR)
- Suola resistente a olio/benzina (FO)
- Puntale rinforzato resistente all'usura (SC)
- Grip per scale (LG)
- Eliminazione dell'elettricità statica (ESD)
- EN ISO 20345: 2022