

ARTICOLO 235904

Ruote in gomma antitraccia, nucleo composto da due dischi in lamiera, supporto fisso NL

Diametro 140mm, Larghezza 37,5mm



Descrizione Ruota




Rivestimento costituito da un anello calettato in gomma standard antitraccia; durezza 80 Shore A. Nucleo ottenuto tramite rivettatura di due dischi di lamiera zincati elettroliticamente.

Organo di Rotolamento

Il mozzo con boccola contiene una boccola in poliammide 6 caricata in bisolfuro di molibdeno per renderla autolubrificante. Il mozzo con cuscinetto a rulli contiene un cuscinetto a rulli cilindrici con gabbia in poliammide 6.

Supporto

Supporto costituito da forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente.



Diametro (D)	140 mm
Larghezza (F)	37,5 mm
Altezza Totale (H)	177 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	100x85
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	80x60
Diametro Fori Piastra	9 mm
Portata a 4km/h	150 daN
Mozzo con cuscinetto a rulli	

Movimentazione meccanizzata	● ○ ○ ○ ○
Movimentazione manuale facile	● ● ○ ○ ○
Silenziosità	● ● ● ● ○
Superamento ostacoli	● ● ● ● ●
Resistenza aggressivi chimici	● ● ○ ○ ○
Protezione dei pavimenti	● ● ● ● ●