



F1304-902 Stivali antinfortunistici

S7S - BOA® Fit System - impermeabile
MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

09

1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146
1147	1148					

Composizione del tessuto esterno

Pelle pieno fiore

Taglia 42: 824 g

E Ammortizzante	A Antistatico	PS Protezione anti-perforazione in materiale tessile (9-3mm)	WR Impermeabile	FO Suola resistente a olio/benzina	HRO Suola esterna resistente al calore
LG Grip per scale	SC Puntale rinfor- zato resistente all'usura	SR Antiscivolo			

- Stivali antinfortunistici molto resistenti per chi deve dare il meglio di sé in ambienti estremi.
- Lo stivale è impermeabile e traspirante, per non lasciarsi mai fermare dalle intemperie.
- La tomaia ignifuga protegge i piedi da fiamme e scintille.
- La suola esterna antiscivolo e resistente al calore (fino a 300°C di calore da contatto) con suola antiscivolo adatta all'uso su scale garantisce sempre un appoggio ottimale, sia su una superficie scivolosa che su una scala.
- BOA® Fit System sul lato dello stivale per una regolazione facile e veloce.

Tecnico

Si allaccia e slaccia mediante BOA® Fit System composto da rotella, lacci e guide. Materiale esterno è ignifugo. Rinforzo dita in composito. MASCOLAYER® lamina antiperforazione in tessuto. Gamba inferiore con effetto stabilizzante multi-funzione con cuscini ammortizzatori integrati. Intersuola in PU. Suola in gomma con inserti in gomma antiscivolo. Solette staccabili, antistatiche e duraturi. Soletta ammortizzante. Assorbe e toglie l'umidità. La suola è resistente all'olio e alla benzina. La suola è resistente al calore a contatto con materiali fino a una temperatura di 300°C calore da contatto. Grip per le scale. Membrana impermeabile con MASCOTEX®. Rivestimento esterno idrorepellente e traspirante. Adatto per lavori svolti in ginocchio. Rinforzo del tallone in TPU.

Utente



MASCOTEX® MASCOLAYER®

Certificazioni



EN ISO 20345



- Classe di sicurezza S7S
- Suola resistente a olio/benzina (FO)
- Suola esterna resistente al calore (HRO)
- Grip per scale (LG)
- Puntale rinforzato resistente all'usura (SC)
- Antiscivolo (SR)
- Eliminazione dell'elettricità statica (ESD)
- EN ISO 20345: 2022