

F0114-937 Stivali antinfortunistici

S3S - lacci

MASCOT® FOOTWEAR FIT



09

1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145
1146	1147	1148				

Composizione del tessuto esterno

Cuoio

Taglia 42: 658 g

E Ammortizzante	A Antistatico	PS Protezione anti-perforazione in materiale tessile 19-3mm	WPA Idrorepellente e traspirante	SR Antiscivolo	FO Suola resistente a olio/benzina
---------------------------	-------------------------	---	---	--------------------------	---

- Tomaia in pelle rivestita idrorepellente e resistente.
- Suola in PU durevole e antiscivolo, resistente al calore fino a 140 °C.
- La punta in materiale composito con rinforzo "Pronose" in PU offre la protezione necessaria e rende la calzatura estremamente resistente.

Tecnico

Senza metallo. Idrorepellente. Chiusura a laccio. Rinforzo dita con PU. Adatto per lavori svolti in ginocchio. Rinforzo dita in composito. Lamina antiperforazione in tessuto speciale. Gamba inferiore con effetto stabilizzante multi-funzione con cuscini ammortizzatori integrati. Piccoli inserti antiabrasione sul puntale. Suola non marking. Due-solette di PU/PU. La suola è resistente al calore a contatto con materiali fino a una temperatura di 140°C. Profondità profilo 2.5 mm. Le suolette ammortizzanti sono removibili, durature ed ergonomiche. Assorbe e toglie l'umidità. Protezione del tallone. La suola è resistente all'olio e alla benzina. Proprietà antistatiche testate secondo normativa ESD, EN IEC 61340-4-3: 2002 + EN IEC 61340-5-1: 2008.

Utente



Certificazioni



- Classe di sicurezza S3S
- Antiscivolo (SR)
- Suola resistente a olio/benzina (FO)
- Eliminazione dell'elettricità statica (ESD)
- EN ISO 20345: 2022