

F1102-901 Stivali antinfortunistiche

S3S - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY



09

1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146
1147	1148	1149	1150			

Composizione del tessuto esterno

Nubuck oliato

Taglia 42: 766 g

E Ammortizzante	A Antistatico	PS Protezione anti-perforazione in materiale tessile (0-3mm)	WPA Idrorepellente e traspirante	HRO Suola esterna resistente al calore	SR Antiscivolo
SC Puntale rinforzato resistente all'usura	M Protezione metatarsale				

- Stivale di sicurezza estremamente resistente, adatto all'uso nella saldatura.
- La protezione della caviglia offre una sicurezza aggiuntiva e attutisce gli urti al piede causati dalla caduta di oggetti.
- Suola in gomma resistente al calore fino a 300 °C.
- Gli effetti riflettenti aumentano la sicurezza nella vita di tutti i giorni.

Tecnico

Si allaccia e slaccia mediante BOA® Fit System composto da rotella, lacci e guide. Protezione metatarsale. Patta di protezione sul BOA® Fit System. Rinforzo dita in composito. Lamina antiperforazione in tessuto speciale. Intersuola in PU. Solette staccabili. Soletta ammortizzante. Protezione del tallone. Suola antiusura in gomma, estrema sicurezza antiscivolo. La suola è resistente al calore a contatto con materiali fino a una temperatura di 300°C calore da contatto. Suola non marking. Profili riflettenti.

Utente



Certificazioni



- Classe di sicurezza S3S
- Suola esterna resistente al calore (HRO)
- Antiscivolo (SR)
- Puntale rinforzato resistente all'usura (SC)
- Protezione metatarsale (M)
- Eliminazione dell'elettricità statica (ESD)
- EN ISO 20345: 2022